

BRIGHTBAY SUPER PLUS

EXTREMT LJUSSTARK LED-TAKARMATUR FÖR KRÄVANDE MILJÖER

Extremt ljusstark LED-armatur för höghöjdsmontage inom handel och industri.

ART.NR	STORLEK	STYRKA	INSPÄNNING	DRIVENHET	LED ANTAL	FÄRG TEMP.	FLÖDE LM	CRI	MATERIAL	SPRID-VINKEL	IP KLAS
BW-T60W-PP	605*135*70mm	60W	AC100~277V 50~60Hz	Meanwell SLG60-48A	168styck Everlight SMD2835	3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500 Kelvin	5200- 5600lm	>80	Aluminium & PC	120°	IP65
BW-T100W-PP	905*135*70mm	100W	AC100~277V 50~60Hz	Meanwell CLG-150-48A	252styck Everlight SMD2835	3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500 Kelvin	9000- 10000lm	>80	Aluminium & PC	120°	IP65
BW-T150W-PP	1205*135*70mm	150W	AC100~277V 50~60Hz	Meanwell HLG-185-48A	336styck Samsung/ Seoul SMD5630	3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500 Kelvin	14500- 15500lm	>80	Aluminium & PC	120°	IP65
BW-T200W-PP	1505*135*70mm	200W	AC100~277V 50~60Hz	Meanwell HLG-240-48A	420styck Samsung/ Seoul SMD5630	3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500 Kelvin	19000- 20000lm	>80	Aluminium & PC	120°	IP65
DIMBART UTFÖRANDE											
BW-T60W-PP -DIM	605*135*70mm	60W	AC100~277V 50~60Hz	Meanwell HLG60-48B	168styck Everlight SMD2835	3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500 Kelvin	5200- 5600lm	>80	Aluminium & PC	120°	IP67
BW-T100W-PP -DIM	905*135*70mm	100W	AC100~277V 50~60Hz	Meanwell HLG100-48B	252styck Everlight SMD2835	3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500 Kelvin	9000- 10000lm	>80	Aluminium & PC	120°	IP67
BW-T150W-PP -DIM	1205*135*70mm	150W	AC100~277V 50~60Hz	Meanwell HLG150-48B	336styck Samsung/ Seoul SMD5630	3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500 Kelvin	14500- 15500lm	>80	Aluminium & PC	120°	IP67
BW-T200W-PP -DIM	1505*135*70mm	200W	AC100~277V 50~60Hz	Meanwell HLG240-48B	420styck Samsung/ Seoul SMD5630	3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500 Kelvin	19000- 20000lm	>80	Aluminium & PC	120°	IP67